

Oś niehamowana COMPACT

750 kg, 100x4

Technika

Model: UBR 700
Typ osi: 700-5
Nośność: 750 kg
Resorowanie: gumowe drążki skrętne
Ramię wahacza: 145 mm
Mocowanie koła: 100x4
Łożysko koła: stożkowe
Otwór środkowy felgi: min. 57 mm

Zakres dostawy

Śruby kół luzem
 Instrukcja obsługi

Obróbka powierzchni

Korpus osi cynkowany ogniowo



Wykaz artykułów

Rozstaw piast C	Rozstaw montażowy A	Pojedyncza oś				Pojedyncza oś z wysokim wspornikiem osi			
		Śruby kół stożek M 12x1,5				Śruby kół stożek M 12x1,5			
		Oś kpl.				Oś kpl.			
1130	700	200 392 01	25	50	10	200 392 22	27	50	10
1180	750	200 392 02	25	50	10	200 392 23	27	50	10
1230	800	200 392 03	25	50	10	200 392 24	27	50	10
1280	850	200 392 04	25	50	10	200 392 25	27	50	10
1330	900	200 392 05	26	50	10	200 392 26	28	50	10
1380	950	200 392 06	26	50	10	200 392 27	28	50	10
1430	1000	244 110	26	50	2	249 298	28	50	2
1480	1050	200 392 07	26	50	10	200 392 28	28	50	10
1530	1100	240 186	27	50	10	249 299	29	50	10
1580	1150	200 392 08	27	50	10	200 392 29	29	50	10
1630	1200	244 111	28	50	2	249 300	30	50	2
1680	1250	200 392 09	28	50	10	200 392 30	30	50	10
1730	1300	200 392 10	28	50	10	200 392 31	30	50	10
1780	1350	200 392 11	28	50	10	200 392 32	31	50	10
1830	1400	200 392 12	28	50	10	200 392 33	31	50	10
1880	1450	200 392 13	29	50	10	200 392 34	31	50	10
1930	1500	200 392 14	29	50	10	200 392 35	31	50	10
1980	1550	200 392 15	29	50	10	200 392 36	32	50	10
2030	1600	200 392 16	29	50	10	200 392 37	32	50	10
2080	1650	200 392 17	29	50	10	200 392 38	32	50	10
2130	1700	200 392 18	29	50	10	200 392 39	32	50	10
2180	1750	200 392 19	29	50	10	200 392 40	32	50	10
2230	1800	200 392 20	30	50	10	200 392 41	32	50	10
2280	1850	200 392 21	30	50	10	200 392 42	32	50	10

AL-KO

