Oś hamowana PLUS

1.800 kg, 112x5, miękka amortyzacja

Technika

Model:	**PLUS**	**Ramię wahacza:**	**175 mm**	Łożysko koła:	**Compact**
Typ osi:	B 1800-9	Mocowanie koła:	112x5	Otwór środkowy felgi:	min. 66,5 mm
Nośność osi:	1.800 kg				
	3.500 kg				
Mechanizm hamujący:	2361				
Resorowanie:	gumowe drążki skrętne				



Wykaz artykułów

Rozstaw bębnów C	Rozstaw montażowy A	Pojedyncza oś Śruby kół Kula M 12x1,5 Oś kpl.	Oś tandem Oś przednia Śruby kół Kula M 12x1,5 Oś kpl.	Oś tandem Oś tylna Śruby kół Kula M 12x1,5 Oś kpl.	Oś przednia z profilem dyszla Śruby kół Kula M 12x1,5 Oś kpl.			
1400	900	200 050 01	200 050 03	200 050 05	200 050 07	73	20	10
1450	950	200 051 01	200 051 03	200 051 05	200 051 07	73	20	10
1500	1000	244 057	244 057 03	244 057 05	244 057 07	73	20	10
1540	1040	200 052 01	200 052 03	200 052 05	200 052 07	74	20	10
1560	1070	200 053 01	200 053 03	200 053 05	200 053 07	74	20	10
1600	1100	244 058	244 058 03	244 058 05	244 058 07	74	20	10
1650	1150	200 054 01	200 054 03	200 054 05	200 054 07	75	20	10
1700	1200	244 059	244 059 03	244 059 05	244 059 07	75	20	2
1720	1220	200 055 01	200 055 03	200 055 05	200 055 07	75	20	10
1750	1250	244 060	244 060 03	244 060 05	244 060 07	76	20	10
1810	1310	200 056 01	200 056 03	200 056 05	200 056 07	76	20	10
1850	1350	200 057 01	200 057 03	200 057 05	200 057 07	76	20	10
1900	1400	244 061	244 061 03	244 061 05	244 061 07	77	20	2
1950	1450	200 058 01	200 058 03	200 058 05	200 058 07	77	20	10
2000	1500	244 062	244 062 03	244 062 05	244 062 07	78	20	10
2030	1530	200 059 01	200 059 03	200 059 05	200 059 07	78	20	10
2050	1550	244 063	244 063 03	244 063 05	244 063 07	79	20	10
2080	1580	200 060 01	200 060 03	200 060 05	200 060 07	79	20	10
2100	1600	244 101	244 101 03	244 101 05	244 101 07	79	20	2
2125	1625	200 061 01	200 061 03	200 061 05	200 061 07	80	20	10
2170	1670	200 062 01	200 062 03	200 062 05	200 062 07	80	20	10
2200	1700	244 064	244 064 03	244 064 05	244 064 07	80	20	10
2250	1750	200 063 01	200 063 03	200 063 05	200 063 07	81	20	10
2300	1800	200 064 01	200 064 03	200 064 05	200 064 07	81	20	10
2350	1850	200 065 01	200 065 03	200 065 05	200 065 07	81	20	10